

# SPEKIFIKASI XML RPC

## HOST TO HOST GIGAPULSA

Syarat : diperlukan adanya **IP Public Static** dr Server Client.

Menggunakan parameter sebagai berikut:

TopUp

- **Method**, diisi topup.Buy
- **uid**, user-id dari server client
- **produk**, kode produk yg diisi
- **tujuan**, no MSISDN dr dealer yang menggunakan fasilitas host to host
- **trxtime**, waktu pengiriman format (yyyymmddhhiiss)
- **trxid**, id transaksi dari client
- **signature**, md5 (trxtime+pass)

Contoh:

```
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
  <methodName>topup.Buy</methodName>
  <params>
    <param>
      <value>
        <struct>
          <member>
            <name>UID</name>
            <value>
              <string>TE349</string>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>PRODUK</name>
            <value>
              <string>F10</string>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>TUJUAN</name>
            <value>
              <string>031777777</string>
            </value>
          </member>
          <member>
            <name>TRXTIME</name>
          </member>
        </struct>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodCall>
```

```
<value>
  <string>20080219111325</string>
</value>
</member>
<member>
  <name>TRXID</name>
  <value>
    <string>1234</string>
  </value>
</member>
<member>
  <name>SIGNATURE</name>
  <value>
    <string>fd7b1afea81e27fe218c8ce2a2766a32</string>
  </value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>
```

Respon:

```
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>Status</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
</member>
<member>
<name>Pesan</name>
<value>
<string>Yth ID: ED001 Transaksi ke 085221141270 Saldo tidak cukup, Saldo Anda
Rp.0</string>
</value>
</member>
<member>
<name>TrxID</name>
```

```
<value>
<string></string>
</value>
</member>
<member>
<name>Harga</name>
<value>
<string>0</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodResponse>
```

#### Query

- Method, diisi IP.CekTrx
- uid, user-id dari server client
- trxtime, waktu pengiriman format (yyyymmddhhiiss)
- trxid, id transaksi
- signature, md5 (trxtime+pass)